



## Materialspecifikation Storformat

### Storlek och upplösning

Det går även bra att skala ner original eller bilder enligt nedan för senare uppskalning. Våra skrivare har utskriftsbredder på upp till 5 meter.

Skala	Procent	Minsta upplösning
1:1	100%	23 ppi
1:10	10%	230 ppi

### Foton och logotyper

Om ni skickar foton separat ska dessa vara punktuppbyggda och ej vektoriserade. Dessa sparas som EPS-filer och JPEG-komprimering med maxstorlek (på komprimeringen). Leverera ej 5-delade EPS-filer. Om ni skickar logotyper separat skall dessa alltid levereras som vektoriserade EPS-filer.

### Våder / uppdelat material

Om ett material ska printas i våder tillverkas den som en sida. Vi delar sedan upp den i delar med överlappning.

### Leverans

Vi vill alltid titta på originalet alternativt PDF-filen och vi levererar detta vidare till våra tryckpartners. Leverera ej någon fil direkt till tryckeri, leverera alltid till vår FTP enligt nedan. Skicka alltid med utskrifter, bilder, färgprov etc som referens. Var även noggrann med att ange detaljerad beskrivning på hur ni vill ha slutresultatet som extra säkerhet.

**Materialdatum:** 14 dagar innan kampanjstart.

### Adresser, kontakter och verktyg

#### FTP

kundftp.adcitymedia.com  
Användarnamn: kund  
Lösenord: frihamnen3

#### Materialadress

Sign&Image  
Frihamnsgatan 22  
SE-115 56 Stockholm

Informera [traffic.carina.n@signimage.se](mailto:traffic.carina.n@signimage.se) när filerna finns på plats. Namnge filerna med kundens namn och mått bredd X höjd.

För vidare frågor angående original kontakta; Carina Nilsson eller Rebecha Andersson på telefon 08-535 280 50.

### Program och format

Leverera alltid original som högupplösta PDF-filer med våra inställningar för Acrobat Distiller. Som alternativ kan ni använda inställningen "Högkvalitativ utskrift" utan ner-sampling av bilder (komprimering) och Euroscale coated (utvärde/färg/mål). Spara dessa UTAN utfall och skärmärken. Använd ej övertryck i originalen då vi ej kan garantera ett förväntat resultat. Vektorisera (banor) även texter/typsnitt. Leverera EJ öppna filer.

### Färger

Blanda färger i CMYK Euroscale coated och ange om möjligt referensnr/namn ur PMS-skalan. För bästa svärta blanda svart endast i 100%. Detta anpassas sedan för respektive maskin och material.